

Przełącznik sieciowy zarządzalny PoE+ 24-portowy


NV-124S/P+



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 24 x 100Mb/s PoE+
- 2 x 1000Mb/s UPLINK, 2 x 1000Mb/s SFP UPLINK

WYMIARY



OGÓLNE	
Typ urządzenia	Przełącznik sieciowy zarządzalny PoE+
SIEĆ	
Porty zewnętrzne	Porty PoE: 24 x 10Mb/s / 100Mb/s Porty UPLINK: 2 x 10Mb/s / 100Mb/s / 1Gb/s, Porty optyczne UPLINK: 2 x SFP
Standardy PoE	IEEE802.3af, Klasa 3, IEEE802.3at, Klasa 4
Obsługiwane protokoły	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Wsparcie QoS	tak
FUNKCJE	
Przyciski	1 przycisk reset dla całego urządzenia
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	tak
PARAMETRY INSTALACYJNE	
Mocowanie RACK 19"	1U
Wymiary (mm)	315 (szer.) x 44 (wys.) x 442 (dł.)
Masa	3.73 kg
Zasilanie	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
Pobór mocy	420 W (maksymalny)
Wydajność portów	370 W dla portów 1 do 24, nie więcej niż 30 W dla jednego portu
Temperatura pracy	0°C ~ 55°C