



Kamera IP kompaktowa z funkcją auto-back-focus

NVIP-6DN7000C-1P



FUNKCJE



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- rozdzielczość 6 MPx
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- funkcja auto-back-focus
- obsługa kart microSD
- czułość od 0.0009 lx

WYMIARY



Obraz	
Przetwornik obrazu	6 MPx, matryca CMOS, 1/1.8", SONY Exmor R STARVIS
Liczba efektywnych pikseli	3072 (H) x 2048 (V)
Czułość	0.02 lx/F1.2 - tryb kolorowy (DSS), 0.0009 lx/F1.2 - tryb czarno-biały (DSS)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/1 s ~ 1/10000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 1 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Obiektyw	
Kompatybilne mocowanie	CS
Sterowanie przysłoną	D
Auto-back-focus	tak (funkcja kamery umożliwiającą zdalną regulację ostrości obrazu poprzez automatyczną lub ręczną zmianę położenia przetwornika kamery względem obiektywu)
Auto-focus	przy przełączaniu pomiędzy trybami dzień/noc, wyzwalany ręcznie
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny, czasowy, wyzwalany zewnętrznie, smart
Regulacja poziomu przełączania	tak
Harmonogram przełączania	tak
Czujnik światła widzialnego	tak
Sieć	
Rozdzielczość strumienia wideo	3072 x 2048, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF), 320 x 240 (QVGA)
Prędkość przetwarzania	30 k/s dla 3072 x 2048, 60 k/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	4 strumienie
Kompresja wideo/audio	H.264, MJPEG / G.711, G.726, AAC, LPCM
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 10
Przepustowość	łącznie 45 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer języki: polski, angielski, rosyjski, i inne
Kompatybilne oprogramowanie	NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS
Pozostałe funkcje	
Strefy prywatności	5
Detekcja ruchu	tak
Obszar obserwacji (ROI)	4
Detekcja Audio	tak
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, wystrzanie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy
Prealarm/postalarm	do 3 s lub 20 klatek/do 9999 s lub 20 klatek
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD, zapis na serwer NAS, aktywacja wyjścia alarmowego, powiadomienie HTTP
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celów serwisowych
Wejścia/wyjścia audio	1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm) wbudowany mikrofon
Wejścia/wyjścia alarmowe	1 (NO/NC) / 1
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
Gniazdo kart pamięci	microSD - pojemność do 64GB
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	80 (szer.) x 53 (wys.) x 150 (dl.)
Masa	0.4 kg
Obudowa	alumiuniowa, w kolorze białym
Zasilanie	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)
Pobór mocy	8.5 W
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C
Wilgotność	maksymalnie 90%, względna (bez kondensacji)
Temperatura pracy w obudowie	-40°C ~ 50°C

Obiektyw należy do wyposażenia dodatkowego
W przypadku instalacji kamery wraz z obiektywem NVL-5MP3818D/IR oraz obudową NVH-160H12/24 lub NVH-160H/230, należy zastosować dodatkowy dystans pomiędzy kamerą, a mocowaniem w obudowie tak, aby obiektyw znajdował się minimum 5 mm nad grzałką obudowy. Elementy niezbędne do wykonania dystansu, należy dobrać oraz zainstalować we własnym zakresie.