

NOVUS

Rejestrator IP z bezprzewodową łącznością z kamerami przez sieć WiFi

NVR-4104-H1-SET



4000

VSS
IP

FUNKCJE



KOMPATYBILNOŚĆ



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- kanały wideo: 4
- nagrywanie do 60 kl/s w rozdzielczości 1920 x 1080
- wielkość nagrywanego strumienia: 8 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
- 1 x wewnętrzne miejsca dla montażu dysków
- 2 x wyjścia monitorowe (HDMI, VGA)

WYMIARY

Wideo	
Maksymalna wspierana rozdzielczość kamer	1920 x 1080
Kompresja	H.264
Wyjścia monitorowe	główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI, 1 x VGA (do 2 monitorów jednocześnie)
Wsparcie dwustrumieniowości	tak
Nagrywanie	
Prędkość nagrywania	60 kl/s (4 x 15 kl/s dla 1920 x 1080 i niższych)
Wielkość strumienia	8 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
Tryby nagrywania	ciągły, wyzwalany: ręcznie, detekcją ruchu
Harmonogram	odrębne ustawienia dla: każdej kamery, każdego dnia tygodnia, konfiguracja z dokładnością: 30 min, możliwość łączenia dowolnych trybów nagrywania
Prealarm/postalarm	do 1 s/do 600 s
Wyświetlanie	
Prędkość wyświetlania	60 kl/s (4 x 15 kl/s)*
Odtwarzanie	
Prędkość odtwarzania	60 kl/s (4 x 15 kl/s) *
Wyszukiwanie nagrań	według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami
Kopowanie	
Metody kopowania	port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa
Format plików kopii	BMP, MP4, AVI, RF
Dyski	
Wewnętrzne	wbudowane: 1 x HDD 3.5" 1 TB SATA
Alarmy	
Reakcja na zdarzenia alarmowe	sygnał dźwiękowy, e-mail, komunikat na ekranie, aktywacja nagrywania, zapis w chmurze
Sieć	
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SMTP
Programy na PC/MAC	Internet Explorer, NHDR-5000 Viewer/Safari, NHDR-5000 Viewer
Aplikacje mobilne	RxCamView (iPhone, Android)
Liczba jednoczesnych połączeń	do 4 klientów
Przepustowość	32 Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich
Dodatkowe interfejsy	
Porty USB	2 x USB 2.0
System operacyjny	
System operacyjny	Linux
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, inne
Sterowanie	mysz komputerowa i zdalny pilot IR (w zestawie), sieć komputerowa
Diagnostyka systemu	automatyczna kontrola: dysków, utraty połączenia z kamerami
Bezpieczeństwo	hasło dostępu
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	360 (szer.) x 50 (wys.) x 250 (gl.)
Masa	1.5 kg
Zasilanie	12 VDC (zasilacz 100 - 240 VAC/12 VDC w komplecie)
Pobór mocy	12 W (z 1 dyskiem)
Temperatura pracy	0°C - 40°C

* Prędkość nagrywania, wyświetlania i odtwarzania jest zmienna, i jest zależna od jakości połączenia WiFi.