




Bezprzewodowa kamera WiFi w obudowie

NVIP-2DN2003H/IR-1P-II-SET



FUNKCJE



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- rozdzielczość 2 MPX
- obiektyw stałogniskowy, $f=3.6$ mm/F2.0
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- czułość 0.1 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 20 m

WYMIARY

Obraz	
Przetwornik obrazu	2 MPX, matryca CMOS, 1/2.7", SmartSens
Liczba efektywnych pikseli	1936 (H) x 1096 (V)
Czułość	0.1 lx/F2.0 - tryb kolorowy, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	3D
Kompensacja tylnego światła (BLC)	tak
Obiektyw	
Typ obiektywu	stałogniskowy, $f=3.6$ mm/F2.0
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny
Czujnik światła widzialnego	tak
Sieć	
Rozdzielczość strumienia wideo	1920 x 1080 (Full HD), 640 x 360
Prędkość przetwarzania	15 k/s dla wszystkich rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	2 strumienie
Kompresja wideo/audio	H.264 / -
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 1
Przepustowość	łącznie 2 Mb/s
Oświetlacz IR	
Liczba LED	18
Zasięg	20 m
Kąt świecenia	120°
Interfejsy	
Interfejs sieciowy	Bezprzewodowy (WiFi)
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	z uchwytem: 69 (Φ) x 147 (dł.)
Masa	0.33 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie
Zasilanie	12 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~ 230 VAC/12 VDC w zestawie)
Pobór mocy	1.6 W, 4.3 W (oświetlacz IR wł.)
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C
Wilgotność	maksymalnie 95%, względna (bez kondensacji)

* Prędkość maksymalna. Rzeczywista prędkość jest zmienna i jest zależna od jakości połączenia WiFi.