

Adapter ścienny/sufitowy, wewnętrzny/zewnętrzny z wbudowanym switchem PoE

NVS-4020JBD



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 2 x 100Mb/s PoE
- 1 x 100Mb/s UPLINK

WYMIARY



Adapter ścienny/sufitowy, wewnętrzny/zewnętrzny, pozwalający na zamontowanie dwóch kamer.

Szczegółowa lista kompatybilnych kamer i innych produktów oraz akcesoriów, znajduje się w pliku dostępnym w zakładce "Pliki do pobrania".

OGÓLNE	
Zarządzalny	nie
Typ urządzenia	Przełącznik sieciowy PoE
SIEĆ	
Porty zewnętrzne	Porty PoE: 2 x 10Mb/s / 100Mb/s Porty UPLINK: 1 x 10Mb/s / 100Mb/s
Standardy PoE	IEEE802.3af, Klasa 3
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Napięcie maksymalne: 4kV
Łączna przepustowość	1 Gb/s
FUNKCJE	
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	tak
PARAMETRY INSTALACYJNE	
Obudowa	Poliamid wzmocniony włóknem szklanym, kolor biały
Wymiary (mm)	310 (szer.) x 70 (wys.) x 156 (dł.)
Masa	1,2 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Zasilanie	PoE+
Pobór mocy	30 W (maksymalny)
Wydajność portów	25 W dla portów 1 do 2, nie więcej niż 15 W dla jednego portu
Temperatura pracy	-30°C ~ 60°C
Wilgotność	maksymalnie 90%, względna (bez kondensacji)