

# noVus

## Kamera AHD multistandard 5 MPX w obudowie

NHDC-5H-5101



5000 VSS MULTI HD

### FUNKCJE

**MULTI  
STANDARD**

**5  
Mpx**

**D/N  
IR-cut**

**f=3.6**

**20 m**

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 5MPX
- obiektyw stałogniskowy, f=3.6 mm/F2.0
- funkcja Smart IR
- multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H
- oświetlacz IR, zasięg do 20 m

### WYMIARY



<b>Obraz</b>	
Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/2.9" GalaxyCore
Tryb pracy	AHD 5MPX, TVI 5MPX, CVI 4MPX, AHD 4MPX, TVI 4MPX, AHD 1080p, TVI 1080p, CVI 1080p, analog 960H
Rozdzielczość	5MPX
Czułość	0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/1000000 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D
<b>Obiektyw</b>	
Typ obiektywu	stałogniskowy, f=3.6 mm/F2.0
<b>Dzień/noc</b>	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Czujnik światła widzialnego	tak
<b>Pozostałe funkcje</b>	
Menu ekranowe	języki: angielski, inne
Obróbka obrazu	korekcja uszkodzonych pikseli (DPC), wyostrzenie
Zdalne sterowanie	tak (protokół COAX)
<b>Oświetlacz IR</b>	
Liczba LED	24
Zasięg	20 m
Smart IR	tak (wsparcie programowe)
<b>Interfejsy</b>	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
<b>Parametry instalacyjne</b>	
Wymiary (mm)	z uchwytem: 70 (Φ) x 175 (dł.)
Masa	0.5 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	alumiuniowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	2.5 W, 6.5 W (oświetlacz IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 40°C
Wilgotność	maksymalnie 90%, względna (bez kondensacji)

Specyfikacja jest zgodna dla kamer z numerami seryjnymi od 220908001