

noVus

Kamera AHD multistandard 2 MPX kopułkowa

NVAHD-2DN5102MD/IR-1-II



FUNKCJE



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw zmiennoogniskowy, $f=2.8 \sim 12$ mm/F1.4
- multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H
- czułość od 0.1 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 15 m

WYMIARY



Obraz	
Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/2.8" SONY STARVIS
Tryb pracy	AHD 1080p, AHD 720p, TVI 1080p, TVI 720p, CVI 1080p, CVI 720p, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	1945 (H) x 1097 (V)
Rozdzielczość	1080p
Czułość	0.1 lx/F1.4 - tryb kolorowy, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/10000 s
Kompensacja tylnego światła (BLC)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Obiektyw	
Typ obiektywu	zmiennoogniskowy, $f=2.8 \sim 12$ mm/F1.4
Dzień/noc	
Tryb pracy	przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Czujnik światła widzialnego	tak
Pozostałe funkcje	
System	PAL, NTSC
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, inne
Obróbka obrazu	przerzucenie obrazu w pionie, przerwienie obrazu w poziomie
Zdalne sterowanie	tak (protokół COAX)
Oświetlacz IR	
Liczba LED	24
Zasięg	15 m
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	112 (Ø) x 87 (wys.)
Masa	0.17 kg
Obudowa	plastikowa, w kolorze białym Typ obudowy: 5D
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1 W, 2.7 W (oświetlacz IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 40°C